

AUDIOVISUEL PROFESSIONNEL  
SONORISATION PORTABLE

# Soyez libre et autonome

Communiquez et faites-vous entendre  
auprès de 50 à 5000 auditeurs

Sonorisation portable avec  
lecteur de CD et/ou cassette  
Excellente qualité sonore  
Micro sans fil UHF  
Fonctionne sans  
alimentation externe  
Enceinte Maître  
Enceintes Esclaves chaînables  
Facile à déplacer  
Accessoires disponibles



 **CHIAYO**

# Sonorisation portable



Système puissant et autonome pour animation sur stands, complexes sportifs, salles de mariages et de cérémonies, visites guidées, prévention sécurité, auto/moto école, éducation...

## 2 modèles, 2 puissances CHALLENGER 75W - VICTORY 85W



### Jusqu'à 60 enceintes chaînées

Possibilité de connecter jusqu'à 20 enceintes esclaves actives à une enceinte maîtresse et de chaîner 2 enceintes passives à chaque esclave. Ce montage audio vous permet de communiquer votre message au plus grand nombre d'auditeurs dans une parfaite communion technique.

Spécifications	Challenger	Victory
Puissance	75W (RMS)	85W (RMS)
Puissance en dB	117dB	118dB
Haut-parleurs	2 voies avec Tweeter	2 voies avec Tweeter
Distorsion	<0,5%	<0,5%
Alimentation	AC 90-260V (150W)	
Alimentation Batterie	12V 4,5 AH 2 unités rechargeables	
Entrées	MIC IN 2 - LINE IN - ACTIVE IN	
Sorties	ACTIVE OUT - LINE OUT - SPK OUT	
Contrôles	Général, micro HF, entrée micro, CD, K7, entrée AUX et tonalité	
Enceinte esclave active	Challenger SLAVE	Victory SLAVE
Enceinte passive	Challenger PASSIVE	Victory PASSIVE
Micros sans fil UHF	2	2
Antenne	intégrée	intégrée
Temps de chargement	10 heures	10 heures
Durée de diffusion (batteries)	6H musique - 10H voix	6H musique - 10H voix
Dimensions (HxLxP en mm)	500x350x300	600x350x300
Poids (kg)	15	18
Trépied (unité)	option	option
Housse avec poche	option	option

### MICRO UHF sans fil

Gamme de fréquence	470 - 900MHz
Module récepteur	SDR 700M
Mode de réception	ANTENNE DIVERSITY
Nombre de canaux	16
Affichage	Interrupteur rotatif
Type d'oscillateur	Synthésiseur P $\mu$ à contrôle par $\mu$ processeur
Largeur de bande	25MHz
Sensibilité de réception	-99dBm /@S/B>75dB
Ecart de fréquence	+/- 40kHz
Déphasage	50 $\mu$ s
Réduction de bruit	Compensateur double bande (SDX)
Squelsh	Bruit RFSquelsh
Echo de rejection	>80dB
Spurious	>80dB
Rapport Signal/Bruit	>105dB
Fréquence échantillonnage	32 768 kHz

R E C E P T E U R

Type émetteur	Clip ceinture SH916 Micro main SQ916
Batterie	9V (6F22)
Nombre de canaux	16
Affichage	Interrupteur rotatif
Puissance de transmission	50 mMW
Modulation	jusqu'à 60dB sans portance
Circuit limiteur	type optocoupleur
Gamme du limiteur	>30dB de la surcharge audio
Déphasage	50 $\mu$ s
Fréquence d'échantillonnage	32 768kHz
Ecart de fréquence	+/- 40kHz
Réduction de bruit	Compensateur double bande (SDX)
Antenne	intégrée
Micro main	dynamique
Micro casque	MC72
Agrément	FCC, ETS, CE

E M E T T E U R

Votre spécialiste

Garantie 2 ans