

SYSTÈME WT-808

16
CANAUX

863 - 865
MHZ

10 MW



WT-808T



WT-808R

CARACTÉRISTIQUES

Système de transmission audio UHF PLL 16 canaux 863-865 MHz idéal pour guide de voyage et pour toutes les autres utilisations où une source audio ou de parole doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs. Il est également possible d'utiliser ce système émetteur/récepteur pour la transmission de signaux audio sans fil.

• Émetteur WT-808T

- 16 canaux sélectionnables
- Microphone intégré
- Fourni avec microphone cravate électret
- Affichage de l'état des accus
- Positions de commutation ON / STAND BY / OFF
- Réglage de volume, pince clip de ceinture
- Entrée audio ligne sur prise Jack 3,5 femelle mono
- Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V de type LR6, inclus
- Puissance d'émission 10 mW, portée maximale 50 m,
- Dimensions 65 x 25 x 92 mm
- Poids 78 g

DÉSIGNATION MODÈLE

Émetteur avec micro cravate WT-808T
(code 00795)

CARACTÉRISTIQUES

• Récepteur WT-808R

- Branchement pour oreillette jack 3,5 mono
- 16 canaux sélectionnables
- Fourni avec écouteur de type oreillette avec support caoutchouc
- Affichage de l'état des accus
- Positions de commutation ON / STAND BY / OFF
- Réglage de volume, pince clip de ceinture
- Sortie audio ligne sur prise Jack 3,5 femelle stéréo
- Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V de type LR6, inclus
- Dimensions 65 x 25 x 92 mm
- Poids 78 g

DÉSIGNATION MODÈLE

Récepteur avec écouteur WT-808R
(code 00796)

CARACTÉRISTIQUES

• Microphone émetteur à main EJ-501TM

- S'adapte au système de transmission audio PLL 16 canaux
- Capsule micro à condensateur
- 16 canaux sélectionnables
- Affichage de l'état des accus
- Positions de commutation MUTE / TALK
- Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V de type LR6, inclus
- Dimensions Ø 35 mm x 200 mm
- Poids 200 g

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone main avec émetteur intégré EJ-501TM
(code 02018)

CARACTÉRISTIQUES

• Cordelette N-32

- Cordelette tour de cou pour boîtier émetteur ou récepteur WT-808

DÉSIGNATION MODÈLE

Cordelette tour de cou N-32
(code 02196)

OPTIONS



EJ-501TM



N-32