



Key Features



Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.



Lecture Automatique USB

Notre SoC intégré vous offre la possibilité d'activer la fonction USB Auto Play vous permettant ainsi d'afficher automatiquement à l'écran le contenu photo ou vidéo de votre clé USB sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre.



Durabilité

Nos moniteurs professionnels ont une durée de vie plus longue avec un MTBF (temps moyen entre les défaillances) de 100.000 heures, garantissant ainsi une très grande fiabilité, ce qui les rend particulièrement adaptés à une utilisation de type 24/7.



Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. l'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleur expérience possible à votre public.



Orientation de l'image

Notre SoC intégré vous permet de choisir facilement l'orientation de l'écran. Cette fonctionnalité est importante pour l'utilisation en mode portrait de nos moniteurs professionnels.



Relais du Signal

Notre logiciel SoC propose une solution intégrée afin de ne jamais afficher une image fixe indiquant "Pas de signal". Par ex. si le périphérique USB est débranché alors que vous l'avez configuré pour afficher une source USB, l'écran affichera dans ce cas votre bannière personnalisée ou recherchera tout signal disponible provenant d'autres sources (HDMI, DisplayPort, etc.).

Affichage

Taille de l'écran	55"	Type de rétro-éclairage	Edge-Type LED
Luminosité	500 cd/m²	Résolution native	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Rapport de contraste (Typique)	1200:1	Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs	Temps de réponse	6 ms
Zone active (H x V)	1210 x 680 mm	Hauteur des pixels (H x V)	0.5593 x 0.5593 mm
PPP (Pixel par pouce)	45	Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)	Traitement d'Écran	2H
Brume Level	3%	Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel	Orientation	Horizontal/ Vertical
Heures de fonctionnement	24/7	Domaines d'utilisation	Indoor

Système intégré

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

I/Os à l'arrière

Entrée RVB	VGA(DE-15F)	Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0	Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R	Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Capteur Externe	RJ12

Mécanique

Dimensions du produit (LxPxH)	1236 x 56 x 712 mm	Dimensions du colis LxPxH	1369 x 145 x 874 mm
Poids Net	17 kg – subject to change	Poids Brut	20 kg – subject to change
Montage Vesa	400 x 200 mm	Largeur du Lunette	B:16 T:10 L/R:10 mm

Conditions environnementales

Conditions de température	0-40°C	Humidité de fonctionnement	10-90%
---------------------------	--------	----------------------------	--------

Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

Consommation d'énergie

Typical	85 W – subject to change	Veille Prolongée	≤0.5 W
---------	--------------------------	------------------	--------

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock	Caractéristiques mécaniques	Joystick, Cable Holder
Haut-parleur	2x10 W		

Accessoire

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

Certification

Sécurité	YES	Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES		