

# EASYPITCH HUB



## Écran interactif tout-en-un pour Entreprise

Solution idéale pour les visioconférences et réunions hybrides

50 points de contact | Caméra intégrée | Technologie Silk-In Plus | visioconférence | système BYOM

## Boostez vos réunions hybrides avec l'écran EASYPITCH HUB :



Design élégant



Collaboration optimale

Conçu avec un design épuré et intégrant une technologie embarquée, EASYPITCH HUB est spécialement pensé pour offrir une expérience fluide.


Doté de fonctionnalités avancées favorisant une collaboration efficace, il est compatible avec toutes les plateformes de visioconférence.

Profitez d'une solution complète parfaitement adaptable à tous les environnements de travail.







Angle de la caméra à 110°



Captation de la voix jusqu'à 10m



Suivi du participant avec la voix



La caméra Hub 48MP présente un champ de vision étendu à 110° et intègre 8 microphones pour une captation jusqu'à 10 mètres. Son suivi vocal assure des échanges fluides, parfait pour les grandes salles de réunion où la clarté audio et la couverture visuelle sont essentielles.

# Caméra 4K intelligente intégrée



### Contrôlez la visioconférence à distance

Easypitch Hub se distingue par son système BYOM intégré capable de se connecter à distance aux périphériques de la salle de réunion.

Branchez le dongle pour accéder au contrôle de la caméra 4K du HUB directement depuis votre ordinateur et capturer tout l'espace de réunion !



### Rendez vos contenus tactiles en un clic

Le système BYOM intégré au Easypitch Hub permet de projeter instantanément votre contenu sur le grand écran.

Jouissez d'une surface tactile étendue pour interagir collectivement pendant les réunions. Le système permet de projeter jusqu'à 4 appareils simultanément.



# Systeme BYOM intégré pour la visioconférence

# Caractéristiques 1



		EP65-HB06
ÉCRAN	Taille de l'écran	65"
	Technologie de l'écran	ÉCRAN LCD TFT
	Résolution de l'écran	4K 3840 x 2160
	Luminosité	420 cd / m <sup>2</sup>
	Contraste	4000 : 1
	HDR	>10000 : 1
	Temps de réponse	5 ms
	Taux de rafraîchissement	60 Hz
	Angle de vision (H / V)	178° / 178°
	Type de rétroéclairage	LED directe
	Durée de vie	> 120 000 heures
	Installation	Paysage
	Méthode de détection	Infrarouge
TACTILE	Point de contact accessible	50 Points (10 points Φ3mm)
	Temps de réponse tactile	<= 3.3 ms
	Taille minimale de la réponse	>= Φ2mm
	Résolution tactile	32768 x 32768
	Interface de communication	USB
Technologie tactile	Technologie d'écriture sans écart, Silk-In PLUS (écriture naturelle)	
CAMÉRA	Résolution	48MP (4K)
	Microphones intégrés	Oui (8 microphones)
	Haut-parleurs intégrés	Oui
SON	Puissance de sortie audio (RMS)	20W x 2
	Caisson de basse	15W
	Position du haut-parleur	Mise à feu en façade
	Mode sonore	Standard/Musique/Film/Utilisateur
OSD	Fonction de langue de l'OSD	Français / Anglais
SYSTÈME D'EXPLOITATION	CPU	ARM Cortex A76x4+ARM Cortex A55x4
	GPU	Mali-G610
	Système d'exploitation	Android 13.0
	Mémoire	8 GO
	Stockage embarqué	64 GO
CONNECTIQUES	Entrée(s) HDMI2.0	3 (1 frontale, 2 latérales)
	Sortie HDMI	1 (côté)
	Entrée(s) DisplayPort 1.2	1 (côté)
	Sortie(s) audio numérique(s)	1 (Bas / Optique)
	Sortie(s) casque(s)	1 (Bas / Mini Jack)
	Port(s) USB 3.0	3 (2 avant, 1 latéral/type A)
	USB type C (DP1.2+100W+TOUCH USB)	1 (Côté/Type-C)
	USB type C (DP1.2+15W+TOUCH USB)	1 (Avant/Type-C)
	Sortie USB type C	1 (Côté/Type-C)
	Port(s) USB 2.0	1 (Bas/Type-A)
	Port(s) RS-232C	1 (Bas / DE-9F)
	Port(s) LAN	2 (RJ45 en bas pour 10/100/1000 BaseT)
	Module WI-Fi	1X 802.11 ax
	Sortie tactile	3 (1Avant /USB Type-B 2.0, 2Côté /USB Type-B 3.0)
	Version Bluetooth	5,2

# Caractéristiques 2

		EP65-HB06
POIDS & DIMENSIONS	Dimensions du produit (L x H x P)	1490x878x83.7mm
	Dimensions du carton d'emballage (L x H x P)	1615x1000x230mm
	Entraxe des trous VESA® (L x H)	600 x 400 (mm), vis M8
	Poids du produit	37Kg
	Poids du carton d'emballage (brut)	48Kg
	Chargement de conteneurs-20	60
	Chargement de conteneurs - 40	140
	Chargements de conteneurs-40H	140
	Verre avant	Verre trempé (type antireflet)
ALIMENTATION	Alimentation électrique	AC 100-240 V 50 / 60Hz
	Consommation électrique (en fonctionnement)	370W
	Consommation électrique (en veille)	<= 0.5 W
	Consommation mode éco (minimum)	46W
	Consommation Mode éco standard	109W
	Capteur ECO	Oui
	Version Bluetooth	5,2
ENVIRONNEMENTAL	Température de fonctionnement	5 - 35 °C
	Température de stockage	-15 - 45 °C
	Humidité de fonctionnement	20 - 80 % RH (sans condensation)
	Humidité de stockage	<=80 % RH
Garantie	Durée de la garantie	Garantie 3 ans

Pour plus d'informations sur Easypitch Hub, contactez-nous :

 +33 (0)1.71.86.46.60

 [info@easypitch.eu](mailto:info@easypitch.eu)

 [www.easypitch.eu](http://www.easypitch.eu)